

PRESSEMITTEILUNG

Herausgeber: AXING AG

Gewerbehau Moskau, CH- 8262 Ramsen

Telefon +41 52 742 8300 Telefax +41 52 742 8319

E-Mail info@axing.com

Axing bringt mit den SPU xxx-06 basic-line Multischaltern eine neue Multischalter-Serie für preisgünstige SAT-ZF-Verteilungen auf den Markt. Mit der Serie können eine Vielzahl von Lösungen für unterschiedliche Teilnehmerzahlen und Satellitenpositionen realisiert werden.

Zur Serie gehören insgesamt 20 SAT-aktive und terrestrisch passive Multischalter/Kaskadenbausteine. Die einzelnen Geräte können sowohl als Stand-alone-Geräte als auch zum Aufbau von Kaskaden genutzt werden.

Erhältlich sind Multischalter/Kaskadenbausteine für 1, 2, 3 oder 4 Satellitenpositionen mit terrestrischer Einspeisung. Die Geräte verfügen über 8, 12, 16, 24 oder 32 Teilnehmerausgänge.

Die ebenfalls neu erhältlichen Kopfverstärker SVS xxx-06 können am Eingang oder zwischen kaskadierten Multischaltern eingesetzt werden.

Die Multischalter erfüllen die hohen Anforderungen der Klasse A. Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise aus. Installationsfreundliche Abstände zwischen den F-Anschlüssen erleichtern zudem die Montage.

Die SPU 5xx-06 Multischalter werden von den angeschlossenen Receivern versorgt. Ein angeschlossener Quattro-LNB wird ebenfalls von den angeschlossenen Receivern versorgt.

Bei den 9er-, 13er- und 17er-Systemen müssen die LNBs von SZU 99-06 Netzteilen versorgt werden. Diese werden an den Multischaltern oder den Kopfverstärkern angeschlossen. Die Fernspeisung erfolgt über die SAT-Leitungen durch einen schaltbaren DC-Durchgang.

Vorteile auf einen Blick:

- Kaskadierbare Multischalter zur Verteilung von Satelliten- und terrestrischen Signalen
- SAT-Teilnehmerausgänge aktiv
- Terrestrisch passiv zur Verteilung von DVB-T / T2, DVB-C, PAL, DAB und FM
- Hohes Schirmungsmaß gemäß Klasse A
- Kompakte Abmessungen gepaart mit montagefreundlichem Abstand zwischen den F-Steckverbindern
- Für SPU 5xx-06 - kein Netzteil notwendig – Receiver gespeist

